

## ホットメルトフィルム

ユニチカスパークライトの再帰性反射材は他に類を見ない高品質の反射材です。  
再帰性反射材は夜間の安全のために大きく貢献します。

### ■製品案内

オープンレンズ型はガラスビーズタイプではもっとも効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。裏面にホットメルトを用いた反射フィルムは、衣料や靴などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させるための材料です。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。また、加工性においてもスリット・断裁・型抜き・スクリーン印刷等可能です。

### ■用途

・作業着 ・ベスト ・靴 ・鞆 ・帽子 ・手袋 ・ロゴなど

### ■製品紹介

品番	色		上段：反射面保護材 下段：接着面離型材	反射性能		黒変防止	EN ISO 20471 適合
	色	反射色		標準	最低		
MR-3501FS	白 (シルバー)	クリアー	— 離型紙 (黄)	500	330		◎
MR-3501NSC	白 (シルバー)	クリアー	フィルム (半透明) —	500	330		◎
MR-3531P ソフト	白 (シルバー)	クリアー	— 離型紙 (黄)	500	330	◎	◎
MR-3501S	白 (シルバー)	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	500	330		◎
MR-3591S 難燃	白 (シルバー)	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	500	330		◎
MTK-3504 蛍光橙	蛍光橙	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	100	65	—	◎
MTK-3505 蛍光黄	蛍光黄	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	100	65	—	◎
MTK-3514 蛍光赤橙	蛍光赤橙	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	100	65	—	◎
MTK-3504FP 難燃蛍光橙	蛍光橙	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	100	65	—	◎
MTK-3505FP 難燃蛍光黄	蛍光黄	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	100	65	—	◎
MTK-3514FP 難燃蛍光赤橙	蛍光赤橙	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	100	65	—	◎

#### ・スポーツ向け

TR-3501M ストレッチ	白 (シルバー)	クリアー	フィルム (半透明) —	350	250		
-------------------	----------	------	-----------------	-----	-----	--	--

#### ・白・透明・黒

MT-3501 白	白	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	100	65	—	—
MT-3501FC 透明	透明	クリアー	フィルム (半透明) フィルム (半透明)	100	65	—	—
MR-3518NACA 黒	黒	クリアー	フィルム (半透明) —	100	70	—	—

#### ・インクジェットプリント対応

UR-3531UD インクジェットプリント対応	白 (シルバー) プリントカラー	クリアー プリントカラー	— 離型紙 (黄)	250	150	◎	(洗濯可)
----------------------------	---------------------	-----------------	--------------	-----	-----	---	-------

## ■洗濯絵表示

洗濯	ドライ クリーニング	漂白	絞り方	乾燥	アイロン

## ■サイズ（規格）

品番	規格	標準接着条件		
		温度 (°C)	圧力 (g/cm <sup>2</sup> )	時間 (秒)
MR-3501FS	1,000mm×45m巻	130	400	30
MR-3501NSC	1,000mm×45m巻	130	400	30
MR-3501P	1,000mm×45m巻	130	400	30
MR-3501S	1,000mm×45m巻	150	400	30
MR-3591S	1,000mm×45m巻	150	400	30
MTK-3504	1,000mm×45m巻	130	400	30
MTK-3505	1,000mm×45m巻	130	400	30
MTK-3514	1,000mm×45m巻	130	400	30
MTK-3504FP	1,000mm×45m巻	150	400	30
MTK-3505FP	1,000mm×45m巻	150	400	30
MTK-3514FP	1,000mm×45m巻	150	400	30
TR-3501M	1,000mm×45m巻	130	400	30
MT-3501	1,000mm×45m巻	130	400	30
MT-3501FC	1,000mm×45m巻	130	400	30
MR-3518NACA	1,000mm×45m巻	130	400	30
UR-3531UD	920mm×30m乱	130	400	30

## ■製品保管

風通しの良い日陰の涼しい場所で保管してください。また受領後1年以内に製品を使用してください。  
使用後の残った製品ロールは、入荷当時のカートンに戻すか横にするか、またはロールの紙管にパイプを通し、宙づりに水平にして保管してください。

## ■注意点

本カタログに記載する技術上の情報、助言及びデータは正確なものであり、また所定の方法により得られたものでありますが、その正確性及び完全性を保証するものではありません。  
製品またはガイドラインに不適な使用により、直接的または間接的に発生した如何なる損失及び負傷の責任は、売り主または製造メーカーに属しません。  
ユーザーは、製品を使用する前に製品やガイドラインが使用目的に合致しているかどうかを判断し、それに伴う責任やリスクを負うものとします。

## ユニチカスパークライト株式会社

<http://www.unitika.co.jp/sparklite/>

### 本社・日吉工場

京都府南丹市日吉町胡麻イカガヘラ13番8号  
〒629-0311  
Tel **0771-74-1075**  
Fax 0771-74-1980  
E-mail [kyoto@unitika-sparklite.co.jp](mailto:kyoto@unitika-sparklite.co.jp)

### 東京営業所・受注・問い合わせ窓口

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 (JPL' # 2F)  
〒103-0022  
Tel **03-6265-1826**  
Fax 03-6265-1827  
E-mail [tokyo@unitika-sparklite.co.jp](mailto:tokyo@unitika-sparklite.co.jp)

### 本社営業所

京都府南丹市日吉町胡麻イカガヘラ13番8号  
〒629-0311  
Tel **0771-74-1039**  
Fax 0771-74-1303  
E-mail [hiyoshi@unitika-sparklite.co.jp](mailto:hiyoshi@unitika-sparklite.co.jp)