

N2P 寸法表

2008/7/24

装置型式		S	SMH	SHH	M	MMH	MHH	L	LMH	LHH	
収容車	全長(mm)	4850			5050			5300			
	全幅(mm)	1800			1850			1900			
	全高(mm)	上段	2100(1550)	2100	2100	2100(1550)	2100	2100	2100(1550)	2100	2100
		中段	1550	1750	2000	1550	1750	2000	1550	1750	2000
		下段	1550	1750	2000	1550	1750	2000	1550	1750	2000
	重量(Kg)	2000			2000			2000			
最低地上高(mm)	120			120			120				
前面車路 勾配	下り勾配	5/100以内			5/100以内			5/100以内			
	上り勾配	5/100以内			5/100以内			5/100以内			
連柱ピッチ (mm)	P	2400			2450			2500			
ピット寸法	間口(mm) W	連ピッチ P × 連数 + 200			連ピッチ P × 連数 + 200			連ピッチ P × 連数 + 200			
	奥行(mm) L	5050			5250			5500			
	深さ(mm) D	3550	3950	4450	3550	3950	4450	3550	3950	4450	
装置必要高さ(mm)	H	5470(4920)	5870	6370	5470(4920)	5870	6370	5470(4920)	5870	6370	
昇降モータ		2.2kW, 4P, ブレーキ付 / 連			2.2kW, 4P, ブレーキ付 / 連			2.2kW, 4P, ブレーキ付 / 連			
電源容量		AC3 200 / 220V - 5.0kVA			AC3 200 / 220V - 5.0kVA			AC3 200 / 220V - 5.0kVA			
乗込方式		後進入庫			後進入庫			後進入庫			